

パワードライループ

POWER DRY LUBE

高性能乾燥性潤滑剤



power-series
DRY



50ml

高性能乾燥性潤滑剤

POWER DRY LUBE

パワードライループ

- パワードライループはすばやく乾く、乾性粉末潤滑剤です。
- フッ素樹脂とフッ素油が成分ですので、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。
- 超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現します。

特徴

- 油性の潤滑剤と異なりべたつきがありません。
- 吹きつけ箇所に埃などが付着しません。
- 高温から低温までの広い温度範囲内において、なめらかな潤滑作用を発揮します。
- ゴム・プラスチックへの影響が殆どありません。
- 成型品を汚しません。

代表性状

外 観	乳白色液体
比 重 JIS K2249	1.52
引火点 JIS K2265	なし(原液)
使用温度範囲	-40℃~250℃

用 途

- 射出成型機のエジェクターピンの潤滑
(クリアランスを保ち、ガス抜けをよくします)
- キー、シリンダーの潤滑、凍結防止
- ウインドレギュレーター樹脂ギヤ一部
- 汚れを嫌う精密機器の潤滑
- 粉塵などが多い環境下における潤滑

荷 姿

- 50ml スプレー缶 × 30本/ケース

※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

●製品に関するお問い合わせ・ご用命は

BALBIS 株式会社バルビス

〒659-0066 兵庫県芦屋市大槻町7-2-201
TEL:0797(22)9801 FAX0797(22)9802
www.balbis.co.jp